

**eko
okna**

EKOSUN


FENSTER- UND TÜRENSYSTEME



EKOSUN 7

FENSTER- UND TÜRENSYSTEM





Innovatives System von energiesparenden Fensterprofilen, das für Gebäude mit Sonderbedarf an energieeffizienten Lösungen entwickelt wurde.

Ausgestattet mit drei Dichtungen, gilt als hervorragender isolierender Körper.

Ist beim Bauen von Passivhäusern zu empfehlen.

- Profilqualität Klasse B,
- Optional Profilqualität Klasse A erhältlich,
- 7-Kammer-System,
- Einbautiefe: 81 mm,
- In Weiß, Braun, Anthrazit und Karamellkern,
- System mit 3 Dichtungen ausgestattet,
- Beschläge funktionieren in sog. trockener Kammer, dadurch wird ihre Lebensdauer erhöht,
- Verglasung mit bis zu 55 mm breiten Glaspaketen,
- Als eine Variante mit dem Classic-line-Fensterflügel erhältlich,
- In Standardausführung: Fehlschaltisierung (RU-Fenster),
- In Standardausführung: Mikrolüftung in der Ecke (RU-Fenster),
- Standardmäßiger Beschlag mit zwei einbruchhemmenden Punkten pro Fensterflügel ausgestattet,
- Fensterversion mit festem oder beweglichem Pfosten möglich,
- Bei energiesparender Bauweise empfohlen.

Uw bezieht sich auf ein Referenzfenster mit den Abmessungen 1230 x 1480 mm mit one/18Ar/4/18Ar/4one (48 mm) Glas.

7

Kammern (Rahmen)

3

Dichtungen

81

Einbautiefe
[mm]

0,76

Uw für Ug=0,5
(mit Warme Kante SWISSPACER Ultimate)

EKOSUN 6

FENSTER- UND TÜRENSYSTEM



Wärme- und Schallisolierung auf sehr gutem Niveau. Fenster, die Wärmekomfort und Lebensdauer für mehrere Jahre garantieren. Das beste Qualität-Preis-Verhältnis. Bei energiesparender Bauweise empfohlen.

- Profilqualität Klasse B,
- 6-Kammer-System,
- Einbautiefe: 81 mm,
- In Weiß, Braun, Anthrazit und Karamellkern,
- System mit 2 Dichtungen ausgestattet,
- Erhältlich mit Flügel und klassischem Ansatz,
- Verglasung mit bis zu 55 mm breiten Glaspaketeten,
- In Standardausführung: Fehlschaltisicherung (RU-Fenster),
- In Standardausführung: Mikrolüftung in der Ecke (RU-Fenster),
- Standardmäßiger Beschlag mit zwei einbruchhemmenden Punkten pro Fensterflügel ausgestattet,
- Fenstervariante mit festem oder beweglichem Pfosten möglich,
- Bei energiesparender Bauweise empfohlen.

Uw bezieht sich auf ein Referenzfenster mit den Abmessungen 1230 x 1480 mm mit one/18Ar/4/18Ar/4one (48 mm) Glas.

6

Kammern (Rahmen)

2

Dichtungen

81

Einbautiefe
[mm]

0,79

Uw für Ug=0,5
(mit Warme Kante SWISSPACER Ultimate)

EKOSUN 70

FENSTER- UND TÜRSYSTEM



Aufgrund von bewährten Konstruktionslösungen entwickeltes System. Gilt als eine Antwort auf die Bedürfnisse aller Kunden: ist stabil, steif, dicht und gewährleistet die Wärme- und Schallsolierung auf einem sehr guten Niveau.

- Profilqualität Klasse B,
- 6-Kammer-System,
- Einbautiefe: 70 mm,
- Auf weißem, braunem und karamellfarbenem Kern,
- System mit 2 Dichtungen ausgestattet,
- In Standardausführung: Fehlschaltsicherung (RU-Fenster),
- In Standardausführung: Mikrolüftung in der Ecke (RU Fenster),
- Verglasung mit bis 45 mm breiten Glaspaketen,
- Standardmäßiger Beschlag mit zwei einbruchhemmenden Punkten pro Fensterflügel ausgestattet,
- Zur Wahl eine Variante mit Round-Line oder Soft-Line-Fensterflügel
- Anwendung eines verdeckt liegenden Beschlages möglich.

Uw bezieht sich auf ein Referenzfenster mit den Abmessungen 1230 x 1480 mm mit 4th/16Ar/4/16Ar/4th (44 mm) Glas.

6

Kammern (Rahmen)

2

Dichtungen

70

Einbautiefe
[mm]

R

Renovierung

0,89

Uw für Ug=0,6
(mit Warme Kante SWISSPACER Ultimate)

EKOSUN 6 NL

FENSTER- TÜRSYSTEM



Das Profil EkoSun 6 NL ist eine einzigartige Lösung, mit der wir Außensysteme ohne Verwendung eines umgekehrten Profils anbieten können. Es wird exklusiv für das Unternehmen EkoOkna S.A. für den niederländischen Markt hergestellt.

Die Verfügbarkeit des anthrazitfarbenen Kerns ermöglicht die Herstellung von Türen mit dunklen Verkleidungen in einer kohärenten Farbpalette.

- 5 Kammern in der Rahmen, 6 Kammern im Flügel
- Einbautiefe von 120 mm,
- Möglichkeit, ein nach außen öffnendes System mit umgekehrtem Profil herzustellen,
- In Weiß, Creme und Anthrazitkern erhältlich,
- Das System ist mit 2 Dichtungen ausgestattet,
- Verglasung mit Glaspaketen bis zu 55 mm Breite möglich,
- Erhältlich in Versionen mit geradem Flügel und klassischem Ansatz
- Möglichkeit zur Herstellung von Fenstern mit einbeweglichen Pfosten,
- Empfohlen für energieeffizientes Bauen.

Uw bezieht sich auf ein Referenzfenster mit den Abmessungen 1230 x 1480 mm.

5/6

Kammern (im Rahmen/im Flügel)

2

Dichtungen

120

Einbautiefe
[mm]

0,86

Uw für Ug= 0,5
(mit Wärmekante SWISSPACER Ultimate)

FARBGEBUNG




AP 01



AP 02



AP 05



AP 06



AP 15



AP 19



AP 20



AP 23



AP 27



AP 28




AP 29



AP 30



AP 32



AP 33



AP 34



AP 40



AP 41



AP 43



AP 44



AP 50



AP 52



AP 60



AP 61




AP 63



AP 70



AP 71




AP 72



AP 88



AP 95



AP 106



DO 118



DO 119



DO 120



Dieser Katalog ist kein kommerzielles Angebot.
Es ist auch keine Grundlage für die Einreichung von Reklamationen.
Die präsentierten Fotos sind Beispielbilder, keine tatsächlichen Produktfotos.

09.07.2024

Eko-Okna S.A.
ul. Spacerowa 4
47-480 Kornice

www.ekookna.de

